

Erkek salınarak vida çekilecek delikler için kullanılacak matkaplar
Whitworth vidası DIN 12

(+) işaretli değerler az kullanılır. Normalize edilmiştir.

Vida çapı	parmak	1/16	3/32	1/8	5/32	3/16	1/32	1/4
		+	+	+	+	+	+	
Somun deliği	mm	1,11	1,78	2,46	3,07	3,56	4,36	4,91
Matkap çapı	mm	1,15	1,85	2,6	3,2	3,7	4,5	5
Vida çapı	parmak	(5/16)	(3/8)	(7/16)	1/2	9/16	5/8	11/16
						+		+
Somun deliği	mm	6,34	7,73	9,06	10,30	11,89	13,26	14,85
Matkap çapı	mm	6,50	7,9	9,2	10,5	12	13,5	15
Vida çapı	parmak	3/4	13/16	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8
			+					
Somun deliği	mm	16,17	17,76	19,03	21,81	24,47	27,64	30,13
Matkap çapı	mm	16,4	18	19,25	22	24,7	28	30,5
Vida çapı	parmak	1 1/2	1 5/8	1 3/4	(1 7/8)	2		
Somun deliği	mm	33,31	35,52	38,70	41,23	44,41		
Matkap çapı	mm	35,5	36	39	41,5	45		

METRİK VİDA DIN 13-14

Vida çapı	mm	1	(1,2)	1,4	(1,7)	2	(2,3)	2,6
Somun deliği	mm	0,68	0,88	1,01	1,25	1,48	1,78	2,02
matkap çapı	mm	0,8	1,0	1,15	1,35	1,6	1,9	2,15
Vida çapı	mm	3	(3,5)	4	(4,5)	5	(5,5)	6
Somun deliği	mm	2,35	2,72	3,09	3,53	3,96	4,33	4,70
matkap çapı	mm	2,5	2,9	3,3	3,7	4,2	4,5	5
Vida çapı	mm	(7)	8	(9)	10	(11)	12	14
Somun deliği	mm	5,70	6,38	7,38	8,05	9,05	9,73	11,40
matkap çapı	mm	6	6,7	7,7	8,4	9,4	10	11,7
Vida çapı	mm	16	(18)	20	(22)	24	27	30
Somun deliği	mm	13,40	14,75	16,75	18,75	20,10	23,10	25,45
matkap çapı	mm	13,7	15,1	17,1	19,1	20,5	23,5	26
Vida çapı	mm	(33)	36	(39)	42	(45)	48	(52)
Somun deliği	mm	28,45	30,80	33,80	36,15	39,15	41,50	45,50
matkap çapı	mm	29	31,5	34,5	37	40	42	46